



AIR TOOL CONDITIONER TM **LUBRICANTE ACONDICIONADOR NEUMATICO**

AIR TOOL CONDITIONER TM, es una mezcla de aceites lubricantes de muy baja viscosidad y alto contenido de detergentes que cumple las funciones de limpiar, penetrar y lubricar.

Debido a estas características es el lubricante adecuado para ser utilizado donde se requiera que penetre en tolerancias reducidas, reduciendo el desgaste y ruido de las herramientas y/o equipos.

AIR TOOL CONDITIONER TM, es un lubricante de alto rendimiento que prolonga y protege la vida de los equipos y herramientas neumáticas evitando que se peguen los pistones y se desgasten los sellos.

AIR TOOL CONDITIONER TM, se recomienda para ser usado en sistemas o equipos después de largos periodos de detención o almacenamiento.

El alto contenido de detergentes de **AIR TOOL CONDITIONER TM**, permite que las herramientas neumáticas se mantengan limpias optimizando los tiempos de operación.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- ◆ Alta detergencia y baja viscosidad.
- ◆ Limpia y lubrica
- ◆ Penetra en tolerancias reducidas
- ◆ Elimina las incrustaciones de calcio y la herrumbre.
- ◆ Mejora el flujo y la presión del aire.
- ◆ Permite que los equipos neumáticos trabajen más eficientemente
- ◆ Reduce el consumo de energía

PROPIEDADES FISICAS

Color.....	ámbar
Densidad relativa del líquido a 20° C.....	0,90
Viscosidad @ 42°C, cSt (ASTM D 445).....	30.1
Viscosidad@100°C,cSt..(ASTM D 445).....	4,5
Gravedad API @ 60°F (ASTMD-1298).....	32,8
Gravedad especifica@60°F (ASTM-1250)	0,86

TEMPERATURAS DE SERVICIO

Desde – 20 °C hasta 190°C

APLICACIONES

Equipos neumáticos
Instrumentos de precisión
Herramientas neumáticas y de impacto
Taladros
Cilindros
Cadenas de transmisión
Guías

INSTRUCCIONES DE USO

- Se puede aplicar con los sistemas normales de lubricación o bien en envases en aerosol.

Consulte la ficha de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

PRESENTACIÓN

Envase spray 340 gr
Envase galón (3,8 lts)
Envase 5 gal (19 lts.)

Producto N° 17011
Producto N° 53701
Producto N° 53705

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.

FONO: 412248150 - CONCEPCION

ventas@restic.cl

www.restic.cl