



MECANIC SOLVENT R – 40 MR

MECANIC SOLVENT R– 40 MR, es un versátil desengrasador multiuso para elementos mecánicos elaborado con una mezcla de hidrocarburos parafínicos insolubles en agua, de lenta evaporación.

MECANIC SOLVENT R– 40 MR, es adecuado para eliminar aceites y grasas base petróleo, polvo y suciedad en general.

MECANIC SOLVENT R– 40 MR, diseñado para la limpieza de todo tipo de metales; excelente para utilizar en las secciones de maestranza de las plantas o para desengrasar estructuras antes de pintarlas.

MECANIC SOLVENT R– 40 MR, no oxida ni corroe los metales ya que no contiene ácidos. **No contiene parafina ni clorados.** No ataca a la gran mayoría de las pinturas. Es compatible con todo tipo de metales incluyendo el aluminio.

MECANIC SOLVENT R– 40 MR, es el limpiador adecuado tanto para los procesos de mantenimiento como de producción de bajo costo y de poca pérdida por evaporación.

MECANIC SOLVENT R– 40 MR, se puede usar también para diluir otros limpiadores concentrados o como diluyente de pinturas.

MECANIC SOLVENT R– 40 MR, posee un índice de Kaury Butanol bajo, por ello no se corren riesgos en ataque a gomas, barnices u o'rings.

PROPIEDADES FISICAS

Aspecto..... Líquido color claro.
Gravedad específica.....0,80
Punto de inflamación (copa cerrada).....>38 °C
Volatilidad relativa (xilol= 1)..... 4,24
Índice de Kaury Butanol..... 39

CARACTERISTICAS

- Económico limpiador de uso mecánico
- No contiene solventes clorados
- No ataca a las gomas o cauchos
- No produce oxidación en los metales
- Producto combustible
- De evaporación controlada
- No se mezcla con agua
- No requiere enjuague
- Muy bajo nivel de residuos

APLICACIONES

Úselo en todo tipo de industria como un producto de limpieza general para mantenimiento o en proceso para el desengrasado de todo tipo de elementos mecánicos tales como: rodamientos, ejes, cadenas, cables, bloques de motores, válvulas, herramientas. Limpieza de pisos de concreto, estanques de petróleo, estructuras, sistemas automotrices, motores marinos, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

MECANIC SOLVENT R- 40 MR, se utiliza puro, puede aplicarse con brocha, pistola o por inmersión siendo esta forma la más adecuada.

Aplique el solvente, deje actuar algunos minutos. Si es necesario ocupe acción mecánica.

Pueden diseñarse estaciones de lavado en las que se puede filtrar y reciclar el producto.

PRECAUCIONES

Como cualquier producto desengrasante se debe utilizar con guantes adecuados, el contacto intermitente con la piel no es dañino, pero el uso prolongado podría extraer la grasa generando dermatitis.

Ocupe en un ambiente ventilado

Guarde las precauciones correspondientes al uso de un producto inflamable, es decir no exponga a fuentes con llama o superficies muy calientes.

Consulte la Hoja de Seguridad del producto para más detalles.

PRESENTACION

Envases de 20 litros
Tambores de 208 litros

Producto N° 420
Producto N° 408
